

Marke: QuickJack™

Modell: Motorrad-Adapter-Kit

Beschreibung: Motorrad-Adapter-Kit

Der QuickJack Motorrad-Lift-Adapter-Kit verfügt über eine kaltgeformte und tig-geschweißte Aluminium-Diamant-Profilplatte für ein schlankes, ästhetisches Design, das auch einen maximalen Halt für Ihre Reifen bietet. Die voll einstellbare Vorderradklemme hält den Reifen fest, indem er zwei dicke, nicht scheuernde, chemikalienbeständige, aufgesetzte Gummipolsterungen verengt, die Ihr Fahrrad niemals beschädigen oder durch Wetter, Feuchtigkeit, Chemikalien oder starken Gebrauch korrodieren.



Wenn Sie besitzen oder wollen, um unsere erstaunliche QuickJack Auto Lift besitzen, brauchen Sie nicht eine Full-Size-Motorrad-Lift zu heben Ihr Fahrrad über 20 "in der Luft! Weil wir sind, wer wir sind, haben wir dafür gesorgt, dass der Kauf und die Installation eines Motorradadapters niemals einfacher war. Einfache, maßgeschneiderte, gehärtete Stahlachsen verriegeln sich sicher über den QuickJack-Rahmen und sorgen für die Hebebühne, die perfekt zwischen der robusten Haltbarkeit und der leichten Tragbarkeit läuft. Alles was man braucht ist ein bis drei Minuten, um deinen QuickJack Motorrad Lift vom Stau zu bekommen, und es ist genauso einfach, dein Fahrrad über die flachen Rampen zu gleiten. Sobald Ihr Vorderrad verriegelt ist, sind Hochleistungs-Riemen Ringe Standard, um die meisten Ratschenriemen unterzubringen.

**Komplettes Adapterkit beinhaltet:** (1) ea. Jack Rahmen Plattform, (1) ea. Motorrad Rad Vice, (2) ea. Tie-ringe, (2) ea. Stahlstützachsen

## Design-Merkmale

- Kaltgeformte und tig-geschweißte Aluminium-Diamant-Profilplatte
- Heavy Duty Tie-Ringe
- Robuste Stahlstützachse
- Rote, pulverbeschichtete Finish-Klemme mit langlebiger, geschraubter Gummipolsterung
- Ergonomische Kurbel für einfache, nicht schädigende Radsicherheit
- Empfohlene RML-1100 Motorrad-Jack separat erhältlich

## Spezifikationen

- **Plattformbreite:** 28.5" / 725 mm
- **Plattformlänge:** 88" / 2,236 mm
- **Plattformhöhe:** 2-1/4" / 57 mm
- **Rampenlänge:** 9.3" / 236 mm
- **Maximaler Raum b / w Klemmen Gummipads:** 8" / 203 mm
- **Plattformbreite plus Kurbel:** 28.6" / 728 mm
- **Plattformlänge plus Klemmverlängerung:** 93" / 2,362 mm

## Optional RML-1100 Motorrad-Jack



Diese Low-Profile-Schere-Buchse eignet sich ideal für den Einsatz von Motorrädern und ATVs bis zu 1.100 Pfund. Perfektes Zubehör für den Motorrad Lift Adapter Kit.

**Mehr Erfahren**